



ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
6^ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.41335
Τηλ.: 2410921000-921174 Fax: 2410921998
http: www.soloukos.gr / E-mail: info@soloukos.gr

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΥΛΕΡ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

Τα Πύλερ Εξωτερικού χώρου είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα IEC 439-1, IEC 529 έχουν υποστεί δοκιμές που προδιαγράφονται στο συγκεκριμένο πρότυπο. Φέρουν βαθμό στεγανότητας **IP 55**, βαθμό κρούσης **IK 10**, ενώ παράλληλα καλύπτονται με Πιστοποιητικό **CE** & Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας **ISO 9001:2015**.

⇒ **Υλικό:** κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm, η οποία ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια:

- ⇒ 1) κοπή-τρύπημα (punching CNC)
- ⇒ 2) διαμόρφωση (στράντζα CNC)
- ⇒ 3) συναρμολόγηση (συγκόλληση)
- ⇒ 4) φινίρισμα
- ⇒ 5) απολλάδωση- σιδηροφοσφάτωση (εν θερμό)
- ⇒ 6) στέγνωμα
- ⇒ 7) βαφή
- ⇒ 8) φούρνος(ψήσιμο)
- ⇒ 9) επαναβαφή
- ⇒ 10) φούρνος(ψήσιμο) με αποτέλεσμα βαφής 250-300μm
- ⇒ 11) τοποθέτηση υλικού στεγανοποίησης-λάστιχο (μηχάνημα CNC)
- ⇒ 12) συναρμολόγηση-τοποθέτηση εξαρτημάτων
- ⇒ 13) συσκευασία-αποθήκευση

Τεχνική περιγραφή:

- 1 **πόρτα** χωρίς τζάμι που περιλαμβάνει κλειδαριά 3 σημείων. Οι μεντεσέδες στήριξης της πόρτας, είναι εσωτερικά τοποθετημένοι, βαρέως τύπου γαλβανισμένοι (υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και ανοξείδωτων μεντεσέδων). Η πόρτα έχει ένα σημείο γειώσεως και αντίστοιχα στο σώμα του πύλερ.
- Στο εσωτερικό του περιλαμβάνει 1 **πλάτη** γαλβανιζέ στερέωσης υλικών.
Για το πύλερ 80X125X37 η πλάτη είναι διαστάσεων 72x112cm.
Για το πύλερ 100X125X37 η πλάτη είναι διαστάσεων 92x112cm.



ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
6^ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.41335
Τηλ.: 2410921000-921174 Fax: 2410921998
http: www.soloukos.gr / E-mail: info@soloukos.gr

- ⇒ **Βάση** στερέωσης (υπερύψωσης) βιδωτή ύψους:12cm με δυνατότητες α) ολικής αφαίρεσης για ευκολότερη στερέωση στο δάπεδο και β)αφαίρεση εμπρός ή πίσω πλαϊνών ακόμη και όταν το πύλερ έχει ήδη στερεωθεί στο δάπεδο για ευκολότερη είσοδο-σύνδεση καλωδίων.
- ⇒ **Φλάντζες:** Στο κάτω μέρος υπάρχουν 2 ανοίγματα (7x34cm) για την είσοδο καλωδίων. Για την τοποθέτηση στυπιοθληπτών χρειάζονται: 2 φλάντζες γαλβανιζέ (προαιρετικά). Στις άκρες εσωτερικά υπάρχουν 4 οπές στήριξης Φ14 για τοποθέτηση βυσμάτων, που είναι καλυμμένες με 4 τάπες πλαστικές Φ25.
- ⇒ **Κλειδαριά:** τα πύλερ φέρουν πάνω στην πόρτα κλειδαριά ασφαλείας τριών σημείων με ντίζες , από υλικό zamac (αλουμινίου) χρώματος νίκελ με δύο κλειδιά(Pass-Partout).
- ⇒ **Σκεπή:** Τετράρηχη. (υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης δίρηχης σκεπής σε περίπτωση προδιαγραφής έργου)
- ⇒ **Βαφή:** Ηλεκτροστατική Πολυεστερική πούδρα RAL 7035(διπλή βαφή)

<i>ΚΩΔΙΚΟΣ</i>	<i>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΦΧΥΧΒ(cm)</i>
12.0632	ΠΥΛΕΡ 80x125x37,5(1Π) ΤΥΦΛΟ
12.4127	ΠΥΛΕΡ 100x125x37,5(1Π) ΤΥΦΛΟ